

FILK 게시판

우수 방화 · 안전제품 품질보증



東洋나이론株式会社

■ 주 소 : 서울 마포구 공덕동 396-1
 ■ 전 화 : 707-7254(동양나이론(주) 카펫영업부)
 ■ 인증품목 : 스완카펫(ROYAL-Q, PANDA, TIGER-Q, PIN-DOT, ABBA, ROYAL-P, SILKY, CLUP-HOUSE, COLOR-MAGIC, MERIT)

제품특성

1. 울 하나하나를 Bulky가공처리하여 부풀린 특수 장섬유인 Nylon BCF사로 만들어 지므로 잔털이 빠지지 않습니다.
2. 원사 자체가 難燃性和 自盡性を 동시에 가지고 있어 불에 잘 타지 않으며, 화재가 발생하여도 치명적인 독가스가 발생하지 않습니다.
3. 원료인 BCF사는 표면에 때가 타는 것을 방지해 주며, 미국 3M 사의 오염방지제의 처리로 인하여 얼룩이 생기지 않고 항상 깨끗한 외관을 유지합니다.
4. 導電糸를 혼합하여 영구히 정전기를 방지할 수 있게 특수처리되어 있습니다.



미국 3M사 기술제휴 Light-Water 제조판매원

株式会社 大成産業

■ 주 소 : 경기도 시흥시 정왕동 시화공단 1과 311
 ■ 전 화 : 0345)499-0310~3
 ■ 인증품목 : 수성막포(3%, 6%), 계면성활포(3%, 6%) 단백포(3%)

제품특성

- 미국 3M사의 기술지도하에 제조·공급하는 수성막포(Light water)는 합성거품을 형성하는 액체로서 수성막과 거품의 이중효과로 연소물을 덮어 소화를 신속하게 하며, 재착화를 방지합니다. 특히, 대규모의 유류화재에 탁월한 효과를 발휘하며, 습윤성과 침투성을 지니고 있어 일반화재에도 유효하여 석유화학단지 등 대규모 화재와 공항에서의 불의의 사고로부터 인명구조 및 소화 작업자의 안전확보에 도움이 됩니다.

우수 방화 · 안전제품 품질보증



릭카-디씨실리콘(주)

- 주 소 : 서울시 용산구 한강로2가 191
- 전 화 : 796-9494, 577-7825(Dawning Corp.)
- 인증품목 : SILICONE RTV FOAM(DC 3-6548) - 2시간 내화T급

제품특성

미국 DOW CORNING사의 제품으로 케이블퍼트내 개구부, 파이프 관통부 등에 사용하는 내화충전물로서, 원자력발전소, 크린룸, 전기전자실 및 일반 Office B/D에까지 널리 사용되며, 방화, 방연, 방유

및 방수성능과 함께 20년 이상의 수명을 지니고 있다. 국내에서는 리카디씨실리콘(주)가 수입하여, 전문 시공업체인 Dawning Corp사가 책임 시공에 의한 품질관리를 행하고 있습니다.



東洋실리콘株式會社

DONG YANG SILICONE CO., LTD.

- 주 소 : 서울 강남구 논현동 231-8(GEPK빌딩 4층)
- 전 화 : 518-2626, 577-8920(가람실업(주))
- 인증품목 : SILICONE RTV-Foam(Tosseal300)-2시간 내화 T급

제품특성

일본 Toshiba Silicone사의 제품으로 케이블 관통부, 배관 관통부, 등에 사용하는 내화 충전물로서 원자력 발전소, 크린룸, 선박, 전기전자 통신실 및 일반 Office B/D에 까지 널리 사용되며, 내열, 내후, 내화,

내방사성 및 부식성이 우수하다.

국내에서는 동양실리콘(주)에서 수입하여 가람실업(주)에서 판매 및 시공을 행하고 있습니다.

우수 방화·안전제품 품질보증



三佑金屬工業(株)

SAM WOO METAL IND. CO., LTD.

■주 소 : 서울시 성동구 성수2가 232

■전 화 : 462-7751~4

■인증품목 : 축압식소화기(0.5kg형, 2.5kg형, 3.3kg형, 4.5kg형)

제품특성

1. 질소가스로 충전되어 있으므로 온도변화에 따른 압력변화가 적고, 방사거리가 길고, 방사압력이 강하여 소화능력이 탁월합니다.
2. 지시압력계가 부착되어있어 소화기 내부압력을 알수있어 별도의 점검이 필요하지 않으며, 외부

로부터 습기가 절대로 들어갈 수 없어 습기에 대하여 안전합니다.

3. 레바를 누르면 방사, 놓으면 차단이 되므로 유효한 소화활동이 가능하며, 재사용이 용이합니다.

南都耐火産業株式會社

■주 소 : 서울 용산구 갈월동 52-22

■전 화 : 753-8000

■인증품목 : 뉴락스코트(보 1·2·3 시간 내화)

제품특성

1. 순수한 무기질로 단열·내화·흡음 및 차열성능이 요구되는 장소에 사용할 수 있으며, 철골·콘크리트·철판 등 어떠한 구조물에서도 직접 시공할 수가 있습니다.
2. 별도의 접착제 등을 사용하지 않고 현장에서 물로 희석하여 분무 시공하므로 공사가 간편하고 분진 및 악취 등이 없어 공해가 적습니다.
3. 특수 기포제와 결합제가 함유되어 있으므로 물로 희석할 시 접착력이 강하기 때문에 내구성이 우수하며, 무수한 독립기포가 발생하여 내화·방음·단열효과가 특히 뛰어납니다.

우수 방화·안전제품 품질보증

韓國 그레이스 株式會社

- 주 소 : 인천직할시 남동구 논현동 430
- 전 화 : 02)744-6030, 032)446-2051~4
- 인증품목 : Monokote MK6(보 및 기둥 각 1·2·3시간 내화)
Monokote Z-106(보 및 기둥 각 1시간 내화)

제품특성

1. 미국 W. R. GRACE & CO.의 제품으로서 공장, 발전소, 수영장, 지하주차장 등의 철골보 및 철골기둥용 내화피복재로 쓰입니다.
2. 습기, 진동 및 충격에 강하고 분진이 없으며 접착강도가 높아 내구성이 뛰어납니다.
3. 공사시공은 한국그레이스(주)가 선정한 직할 시공업체에서 행하며, 현장 시공상태에 대하여 한국그레이스(주)가 책임 관리합니다.

부주의가 부른화재

평생두고 후회한다