



■ 주 소: 경기도 이천군 백사면 도림리 39-2
 ■ 전 화: (02)745-0687, (0336)34-8880

인증품목

제품명	구 조	두께(mm)	성 능
인슈 그라스 스울	양면 아연도금 강판(0.5t)+그라스울(64K)	50	30분 내화
		75, 100	각 2시간 내화
		50, 75, 100	각 30분 내화
인슈 EPS 벽판	양면 아연도금 강판(0.5t)+EPS(16K)	50, 75, 100	각 30분 내화
		75	방화 3급
인슈우레탄벽판	양면 아연도금 강판(0.5t)+우레탄폼(40K)	75	방화 2급

제품특성

1. 인슈패널시스템은 가볍고 자체강도가 매우 강하며 설치시 부자재가 적게들어 시공비를 절약할 수 있다.
2. 외부 강판 표면도장은 내구성이 우수한 불소(P.V.D.F) 코팅 또는 실리콘 폴리에스터(SMP)코팅을 하며 외관이 아름답다.
3. 인슈패널시스템은 우수한 물성, 다양한 장점을 가진 건물의 지붕재 및 벽체 구조체이나 단열성이 뛰어나 냉동, 냉장창고 등 특수시설에도 사용할 수 있다.

인증취소업체 공고

업체명	인증품명	취소일자
재우산업개발(주)	배연용 댐퍼 제어장치	1995. 3. 1
대성산업(주)	포소화약제 5종 - 단백포 3% - 계면활성포 3%, 6% - 수성막포 3%, 6%	1994. 6. 30
해정산업(주)	수성막포 3%	1994. 9. 1